



Stegbredd	A	600	800	1000
Centrum handledare	B	840	1040	2240
Rulltrappans bredd	C	1150	1350	1550
Installationsbredd	D	1200	1400	1600

Avstånd till byggnadsdel som är slät och tät min. 80 mm från handledare.

Avstånd till byggnadsdel min. 400 mm från handledare

Stegbredd	Väningshöjd	Vikt kN	Last L1	Last L2	Motoreffekt kW	Transport höjd	Transport längd
600	3000	54	43	39	5,5	2850	10180
	3500	57	46	41	5,5	2890	11030
	4000	60	49	44	5,5	2920	11890
	4500	64	52	46	5,5	2940	12750
	5000	67	54	49	5,5	2970	13610
800	5500	70	57	51	5,5	2980	14470
	6000	73	60	54	7,5	3000	15330
	3000	56	49	44	5,5	2850	10180
	3500	60	52	47	5,5	2890	11030
	4000	63	56	50	5,5	2920	11890
1000	4500	66	59	53	7,5	2940	12750
	5000	70	62	56	7,5	2970	13610
	5500	73	65	59	7,5	2980	14470
	6000	76	69	61	7,5	3000	15330
	3000	60	56	50	5,5	2850	10180
3500	64	60	53	7,5	2890	11030	
4000	67	64	57	7,5	2920	11890	
1000	4500	71	67	60	7,5	2940	12750
	5000	74	71	64	7,5	2970	13610
	5500	82	77	69	11	2980	14470
	6000	85	81	72	11	3000	15330

### Detalj A

