



Stegbredd	A	600	800	1000
Centrum handledare	B	840	1040	2240
Rulltrappans bredd	C	1150	1350	1550
Installationsbredd	D	1200	1400	1600

Avstånd till byggnadsdel som är slät och tät min. 80 mm från handledare.

Avstånd till byggnadsdel min. 400 mm från handledare

Stegbredd	Väningshöjd	Vikt kN	Last L1	Last L2	Motoreffekt kW	Transport höjd	Transport längd
600	3000	57	46	41	5,5	2750	10900
	3500	60	49	44	5,5	2780	11890
	4000	64	52	47	5,5	2810	12880
	4500	68	56	50	5,5	2830	13870
	5000	71	59	53	5,5	2840	14860
	5500	75	62	56	7,5	2860	15860
800	6000	79	65	59	7,5	2870	16850
	3000	59	52	47	5,5	2750	10900
	3500	63	56	50	5,5	2780	11890
	4000	67	60	54	7,5	2810	12880
	4500	71	64	57	7,5	2830	13870
	5000	74	68	60	7,5	2840	14860
1000	5500	82	74	66	7,5	2860	15860
	6000	86	78	69	11	2870	16850
	3000	63	59	53	5,5	2750	10900
	3500	67	64	57	7,5	2780	11890
	4000	71	68	61	7,5	2810	12880
	4500	75	73	65	7,5	2830	13870
5000	83	79	71	11	2840	14860	
5500	87	84	75	11	2860	15860	
6000	92	88	79	11	2870	16850	

### Detalj A

